



2K EP Härter 8055

Werkstoff

Art des Werkstoffes:

2K-Härter für 2K-Epoxyharz-Decklacke und 2K-Epoxyharz-Grundierungen. Zum Einsatz bei Temperaturen von 20 - 30 °C.

Beschichtungstechnische Eigenschaften

Verarbeitung:

siehe Produktinformation der entsprechenden Stammlacke

Reinigung der Werkzeuge:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.

Allgemeines

Verpackung:

5 kg, 1 kg

Lagerung:

im verschlossenen Originalgebinde; mindestens 12 Monate lagerfähig

Besondere Hinweise:

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Kennzeichnung: VbF: entfällt;

Gefahrstoffverordnung: entzündlich, Xn enthält Xylol

Sicherheitshinweis:

Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken. Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Entsorgung:

Die Entsorgung erfolgt über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muß der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit. Stand: 11/2009.