



# 2K PU Härter normal 8056

## Werkstoff

### Art des Werkstoffes:

2K PU Härter Normal ist ein vielseitig verwendbarer, UV-beständiger Härter auf Isocyanat-Basis für 2K-Lacke, 2K-Grundierungen, 2K-Füller und 2K-Klarlacke

## Beschichtungstechnische Eigenschaften

### Verarbeitung:

siehe Produktinformation der entsprechenden Stammlacke

### Reinigung der Werkzeuge:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.

## Allgemeines

### Verpackung:

1 Liter

### Lagerung:

im verschlossenen Originalgebinde  
ca. 12 Monate lagerfähig

### Besondere Hinweise:

2K PU Härter Normal reagiert mit Feuchtigkeit, deshalb Behälter sofort nach der Materialentnahme schließen. Einatmen von Spritznebel vermeiden.

### Kennzeichnung:

VbF Gefahrstoffverordnung;  
2K PU Härter normal, A II, entzündlich, Xi,  
enthält aliphatische Polyisocyanate

### Sicherheitshinweis:

Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken. Für Kinder un erreichbar aufbewahren.

### Entsorgung:

Die Entsorgung erfolgt über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muß der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit. Stand: 11/2009.