



2K PU Härter lang 8057

Werkstoff

Art des Werkstoffes:

2K PU Härter Lang ist ein spezieller 2K-Härter für den Einsatz bei 2K-Industrielackierungen und 2K-Lacken im Streichverfahren.

Beschichtungstechnische Eigenschaften

Verarbeitung:

siehe Produktinformation der entsprechenden Stammlacke

Reinigung der Werkzeuge:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.

Allgemeines

Verpackung:

1 Liter

Lagerung:

im verschlossenen Originalgebinde: mindestens 12 Monate lagerfähig

Besondere Hinweise:

2K PU Härter lang reagiert mit Feuchtigkeit, deshalb Behälter sofort nach der Materialentnahme schließen. Einatmen von Spritznebel vermeiden.

Kennzeichnung:

VbF Gefahrstoffverordnung;
2K PU Härter lang, A II, entzündlich; Xi

Sicherheitshinweis:

Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken. Für Kinder un erreichbar aufbewahren.

Entsorgung:

Die Entsorgung erfolgt über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muß der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit. Stand: 11/2009.