



# 2K EP Verdünnung 8065

## Werkstoff

### Art des Werkstoffes:

Gemisch organischer Lösemittel zum Verdünnen von 2K-EP-Grundierungen und 2K-EP-Decklacken.

Einsatz und Zugabeempfehlungen sind den jeweiligen Produktinformationen der Stammlacke zu entnehmen.

## Allgemeines

### Verpackung:

1 Liter

### Kennzeichnung:

VbF Gefahrstoffverordnung;  
All entzündlich; Xn; enthält Xylol

### Hinweise:

Behälter dicht geschlossen halten. Nicht in der Nähe von offenen Flammen, Hitze- oder Zündquellen verarbeiten oder lagern. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen, deshalb bei Entnahme fachgerecht erden.

### Entsorgung:

Die Entsorgung erfolgt über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muß der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit. Stand: 11/2009.