



IsoPrimer WV 6010

Werkstoff

Art des Werkstoffes:

Wasserverdünnbare, geruchsmilde, isolierende Grundbeschichtung für innen mit haftvermittelnden Eigenschaften.

Anwendungsbereich:

Eignet sich als pigmentierter Grundbeschichtungsstoff auf Flächen mit Nikotinverfärbungen, getrockneten Wasserflecken und verfärbenden Inhaltsstoffen aus Gipskartonplatten in Bereichen, wie Wohnräumen, Büros, Restaurants, Hotels usw.

Bindemittelbasis:

Kationisches Polymerisatharz in Lösung

Farbton:

Weiß

Spezifisches Gewicht:

Ca. 1,40 g/cm³

Verdünnungsmittel:

Wasser

Viskosität:

Verarbeitungsfertig, leicht thixotrop

Beschichtungstechnische Eigenschaften

Verarbeitung:

Zu verarbeiten mit Pinsel und Rolle.

Untergrund:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3. beachten.

Beschichtungsaufbau:

Grundanstrich mit unverdünntem CONPART IsoPrimer WV ausführen. Bei extremer Belastung einen zweiten Auftrag ausführen.

Verbrauch pro Beschichtung:

Ca. 100 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr. Der exakte Verbrauch ist durch Probebeschichtung zu ermitteln.

Verarbeitungstemperatur:

Mindestens + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

Trocknung:

Überstreichbar nach 12 Stunden bei + 20° und 65 % rel. Luftfeuchte. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Abtönbarkeit:

Das Material kann nicht abgetönt werden, da mit anderen Produkten keine Verträglichkeit gegeben ist.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Allgemeines

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei.

Verpackung:

12,5 Liter / 5,0 Liter

Transport:

Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Kennzeichnung:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrentoffverordnung.

Beachten:

IsoPrimer WV darf nicht mit anderen Werkstoffen vermischt oder verdünnt werden. Räume in denen Lebensmittel hergestellt, gelagert oder verkauft werden, müssen vor der weiteren Nutzung mindestens 3 Tage gelüftet werden.

Sicherheitshinweis:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/g): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 20 g/l VOC.

Produktcode: M-GP01

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke entsorgen. AVV-Abfallschlüssel 08 01 12.

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit. Stand: 01/2008.