



**Produktinformation**

Nutzungsklasse	33 - gewerbliche Nutzung
Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	keins (nur zur Verklebung)
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm

**Maße & Verpackung**

Dielen- bzw. Fliesenmaß	Standard	1227 x 187 x 2mm
Paketinhalt (VPE)	Collection	18 St. = 4,130m <sup>2</sup>
Palettengröße	Diele	52 VPE = 214,76m <sup>2</sup>

**Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:**

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Kratzfestigkeit	EN 438 T2	6 N
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	✓
Kantengeradheit	ISO 24342	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	0,03mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,039 m <sup>2</sup> K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05ppm
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

\* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Elbe Clicks

**THE NEXT  
GENERATION**  
15 JAHRE GARANTIE

check-floors.com

**CHECK** ✓  
**one**

## Standard Collection

### Diele

#### Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Loc-Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,3 mm
Nutzungsstufe	33

#### Maße & Verpackung

Dielenmaß	1220 x 180 x 4,0 mm
Paketinhalt (VPE)	10 St. = 2,196 m <sup>2</sup>
Palettengröße	48 VPE = 105,41 m <sup>2</sup>

#### Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ISO 24343-1, 24342	0,02 mm - 0,17 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,033 - 0,051 m <sup>2</sup> K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max. 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

\* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

  
**KOCZWARA**  
*gemeinsam wachsen!*

Scheuten-Solar-Str. 2 • 45881 Gelsenkirchen • Tel.: +49 209 / 59034-0 • Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: [info@koczwaravertrieb.de](mailto:info@koczwaravertrieb.de) • Web: [www.koczwaravertrieb.de](http://www.koczwaravertrieb.de) / [www.check-floors.com](http://www.check-floors.com)