



**PREMIUM COLLECTION**

**Produktinformation**

Nutzungsklasse	42 - industrielle Nutzung
Garantie	15 Jahre*
Verlegeart	zur Verklebung
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,55 mm

**Maße & Verpackung**

Dielen- bzw. Fliesenmaß	Premium Collection	1219 x 229 x 2,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	16 St. = 4,459 m <sup>2</sup>
Palettengröße		39 VPE = 173,91 m <sup>2</sup>
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Premium Collection	1520 x 238 x 2,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breit- & Langdiele	12 St. = 4,341 m <sup>2</sup>
Palettengröße		48 VPE = 208,374 m <sup>2</sup>
Dielen- bzw. Fliesenmaß	Premium Collection	610 x 305 x 2,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Fliese	20 St. = 3,716 m <sup>2</sup>
Palettengröße		44 VPE = 163,51 m <sup>2</sup>

**Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:**

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Kratzfestigkeit	EN 438 T2	6 N
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	✓
Kantengeradheit	ISO 24342	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	0,03 mm
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Wärmedurchlasswiderstand		0,039 m <sup>2</sup> K/W
	ISO 12667	0,041 m <sup>2</sup> K/W (Breit- und Langdiele)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Stuhllolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

\* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Lippe Clicks



# CHECK ✓

## comfort

### Comfort Collection

Mit integrierter Kork-Trittschalldämmung

#### Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Innovation-Click
Fuge	4-seitige Fase
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,55 mm
Nutzungsklasse	42

#### Maße & Verpackung

Dielenmaß		1522 x 225 x 5,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breit- & Langdielen	6 St. = 2,055 m <sup>2</sup>
Palettengröße		51 VPE = 104,790 m <sup>2</sup>

#### Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Fleckenunempfindlichkeit	EN ISO 26987	✓
Resteindruck	ASTM F1918-18, F3261-17	0,07 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,054 m <sup>2</sup> K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,112 W/(m·K)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	14 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

\* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Scheuten-Solar-Str. 2 • 45881 Gelsenkirchen • Tel.: +49 209 / 59034-0 • Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: [info@koczwaravertrieb.de](mailto:info@koczwaravertrieb.de) • Web: [www.koczwaravertrieb.de](http://www.koczwaravertrieb.de) / [www.check-floors.com](http://www.check-floors.com)