

PRODUKTINFORMATION

	STARLINE DIELE		STARLINE BREITDIELE
Nutzungsklasse	23 – private Nutzung 32 – gewerbliche Nutzung		23 – private Nutzung 32 – gewerbliche Nutzung
Clicksystem	EASY-Click		EASY-Click
Fuge	4V-Fuge		4V-Fuge
Maße	1380 x 193 x 8 mm		1380 x 244 x 8 mm
VPE	2,131 m ²		2,694 m ²

TECHNISCHE DATEN


Rutschfest	✓	EN 13893
Stuhlrolleneignung	✓	DIN 425
Lichtecht	≥ Stufe 6 Blauwollskala ≥ Stufe 4 Grauskala	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02
Abriebfest	AC 4	EN 13329
Fleckenunempfindlichkeit	Grad 5	EN 438-2, 15
Warmwasser-Fußboden- heizung geeignet	0,06 m ² K/W	DIN 12524 ISO 8302
Zigaretteglut beständig	Grad 4	EN 438-2, 18
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung	< 0,05 ppm (E1)	EN 120, Dibt Richtlinie 100
Schwer entflammbar	Cfl, s1	EN 13501-1
Kantengradheit	≤ 0,30 mm /m	EN 13329

VORTEILE

- ✓ Natürliche Rohstoffe
- ✓ Allergikerfreundlich
- ✓ Ressourcenschonend
- ✓ CO₂-Emissionsreduziert
- ✓ Nachhaltige Forstwirtschaft

FUSSLEISTEN

Länge: 2.400 mm | Breite: 58 mm | Stärke: 18 mm



Hersteller ist
Mitglied im
EPLF



www.blauer-engel.de/uz176

- emissions- und schadstoffarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



**DIE EMPFOHLENE
VK-PREISE FINDEN
SIE HIER.**

NAME	LIEFERANT	QUALITÄT
STARLINE	Koczwaro	JANGAL National Park Line

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.