solidLOCK Wood Art 34-02

	Produktspezifikation
Belagsart nach ISO 10581	Heterogenes PVC
ISO 14001	√
ISO 9001	√
ISO 24340 Nutzschicht	0,2 mm + Polyurethan
ISO 24346 Gesamtstärke	3,40 mm
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 5,880 kg/m²
ISO 23999 Dimensionsstabilität	In Längsrichtung: -0.05
	In Querrichtung: +0.08
EN 1081 Durchgangswiderstand	Horizontal: $8.3x10^{11}$ Ω
	Vertikal: $2.0x10^{13}$ Ω
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi-Testschuh: -1,4 kV
	PVC-Testschuh: -0,2 kV
ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung	ΔL 4 dB
ISO 354 Maximale Schallabsorption	∂s 0.05
EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand	0,0147 m² K/W
EN 13501-1 – 1:2007 Brandverhalten	Bfl – s1
ISO 24343-1 Resteindruck	0.06 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	√ (Typ W)
EN 13893 Rutschhemmung	0.4 mμ (R9)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	22+ – intensive private Nutzung
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Klasse O
EN 71 Toxizität	Nicht-toxisch
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6-8 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	28 °C √
Format Diele	17,66 x 121,00cm
Verpackungseinheit	12 Dielen / 2,56m²

Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG
Ronnenberger Str. 15
30989 Gehrden

Bankverbindung: Dresdner Bank AG Hannover
Kto. 89 20 73 400 BLZ 250 800 20

Tel. 0 51 08 / 92 91 0
Fax 0 51 08 / 92 91 51
Email info@repac.de
Internet www.repac.de

Sitz der Gesellschaft: Gehrden
Registergericht: Amtsgericht Hannover, HRA 100599
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Repac Montagetechnik Verwaltungs-GmbH
Sitz der Gesellschaft: Gehrden
Registergericht:Amtsgericht Hannover, HRB 101008
Geschäftsführer: Andree Kube, Rüdiger Timm