

# Technische Daten Designline 55 Fliese

Qualität	DIN EN	Designline 55 Fliese			Designline 55 Click Fliese	
Gesamtstärke in mm	EN 24346	2,5			5,0	
Nutzschicht in mm	EN 24340	0,55			0,55	
Breite / Länge in mm		457,2 x 457,2	457,2 x 914,4	609,6 x 609,6	457,2 x 914,4	609,6 x 609,6
Paketinhalt in m <sup>2</sup>		3,763	4,181	3,716	1,673	1,861
Verlegeart		zum Kleben			zum Klicken 5G	
Microfase		Ja			Ja	
Oberflächenvergütung		2x lackiert UV PU Keramiklack				
Klasse Wohnbereich	EN 10874	23			23	
Klasse Gewerbebereich	EN 10874	33			33	
Klasse Industriebereich	EN 10874	42*				
Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>1</sub> -s1				
Stuhlrolleneignung	EN 425	Typ W				
Fußbodenheizung		geeignet bis 28° C				
Trittschallverbesserungsmaß	EN 140-8	2 dB			4,5 dB	
Rutschfestigkeit		DS				
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10				
Wärmedurchlasswiderstand	DIN 52612-2	0,013 m <sup>2</sup> K/W			0,016 m <sup>2</sup> K/W	
<b>UVP €/m<sup>2</sup> incl. 19% MwSt.</b>		<b>42,95 €/m<sup>2</sup></b>			<b>59,95 €/m<sup>2</sup></b>	
Musterversand 12€, bei einer Bestellung werden 12€ verrechnet.						
Qualität entspricht Kollektion Achat 2 der Firma IPC Versmold						

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.

\*ausgeschlossen Fahrverkehr



Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.