Technische Daten DESIGNLINE CLICK

Qualität	Designline 500 - 503	Designline 504 - 508	Designline 509 - 512
Gesamtstärke	4,5 mm	4,5 mm	5,0 mm
Dicke der Nutzschicht	0,2 mm	0,2 mm	0,55 mm
Flächengewicht	7.100 g/m²	7.000 g/m²	8.200 g/m²
Klassifizierung			
Europäische Klassifizierung			
Brandverhalten	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Rutschhemmung	R10	R10	-
Eigenschaften			
Trittschallverbesserungsmaß	18 dB	18 dB	21 dB
Stuhlrolleneignung	ja, typ W	ja, typ W	ja, typ W
Oberflächenvergütung	UV Lackierung	UV Lackierung	UV Lackierung
Fußbodenheizung (Warmwasser)	max 27°C	max 27°C	max 27°C

Voraussetzungen für die Verlegung (DIN 18 365):
Die Verlegeuntergründe müssen entsprechend der allgemein anerkannten Regeln des Fachs unter Beachtung der VOB, Teil C DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten" als verlegereif gelten. Der Verlegeuntergrund muss trocken (bei mineralischen Untergründen max 2% bzw. bei Fußbodenheizung 1,8%, bei Anhydritestrichen max. 0,5% bzw. bei Fußbodenheizung 0,3% Restfeuchte (CM-Messgerät) eben, fest und sauber sein. Des weiteren müssen Unebenheiten von 3mm/Erstmeter und 2mm je weiteren lfm in Anlehnung an DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 ausgeglichen werden. Die dem Produkt beiliegende Verlegeanleitung ist zu beachten.

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen sind vorbehalten.
01.01.2022

Name	Lieferant	Qualität
Designline 500 - 508	Koczwara	Check One Basic
Designline 509 - 512	Koczwara	Check One Premium