



Produktinformation		
Garantie		10 Jahre*
Versiegelung		UV Lackierung
Zertifikate		TÜV, A+, REACH, DIBT, Greenguard
Maße & Verpackung		
Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 180 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 2,196 m ²
Palettengröße	City	48 VPE = 105,408 m ²
Nutzschicht	Collection	0,5 mm
Nutzungsklasse	Diele	41
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		4-seitige Fase
Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 225 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,196 m ²
Palettengröße	City	48 VPE = 105,408 m ²
Nutzschicht	Collection	0,5 mm
Nutzungsklasse	Breitdiele	41
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		lackierte 4V-Fuge
Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 229 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)		8 St. = 2,235 m ²
Palettengröße	City	48 VPE = 107,282 m ²
Nutzschicht	Collection	0,5 mm
Nutzungsklasse	Breitdiele	41
Clicksystem	Synchron	Innovation-Click
Fuge/Fase		lackierte 4V-Fuge
Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:		
Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	≤ 0,15 mm
Kantengeradheit	ISO 24337	≤ 0,08 mm
Resteindruck	ISO 24343-1	0,02 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,033 (m ² K)/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27 ° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

